

MILENYA SLITTA



Dimensioni e Peso Sedia:

Modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Tolleranza	Peso Kg. circa
Milenya	56 cm	56 cm	81 cm	+/- 1 cm.	3,832 Kg
Altezza da terra alla seduta: 45 cm +/-1 cm					

La sedia MILENYA slitta è composta da una seduta interamente rivestita in tessuto con struttura metallica in acciaio cromato, modello slitta, completa di piedini antiscivolo.

Finiture e materiali:

Seduta in polipropilene copolimero rivestita completamente di tessuto e o ecopelle aurea mood trattato con VINYZENE, un prodotto antimuffa e anti-acaro certificato Bio-Pruf.

Struttura in tubo in acciaio saldato H.F. + CR2 tondo Ø 18x1,4 UNI EN 10305-3 UNI EN 10305-5 completo di tondini saldati Ø 6mm, cromata e tutti i processi sono fatti nel rispetto delle norme in vigore.

Tutti i processi sono fatti nel rispetto della normativa vigente, in materia ambientale.

Le schede di sicurezza dei singoli componenti sono disponibili dal produttore, su richiesta.

Sedia fornita già assemblata. Utilizzo 4 viti TPS 4,8X32 (4PZ) DIN 7982 UNI ISO 2768.

Utilizzo e conservazione sedie per arredamento

Tutti i nostri prodotti sono destinati ad uso interno quali sale da attesa, ristoranti, hall di Hotel, sale da pranzo e la cui disposizione dei posti a sedere è di solito destinata per un periodo breve di tempo o non prolungato in esposizione agli agenti atmosferici esterni e in luoghi umidi in quanto ne potrebbe alterare l'integrità e il deterioramento del prodotto.

Portata massima 110 Kg.

Manutenzione:

Per la pulizia della seduta in tessuto utilizzare prodotti neutri e dedicati alla pulizia di materiali in fibre tessili.

Imballaggio:

Scatola a marchio Resy misura: 54,5X65X123,5 cm – 2 PZ

1 Sacchetto in materiale PE HD (polietilene ad alta intensità)

Tutti i materiali che compongono l'imballaggio non contengono sostanze pericolose.

CARTA E CARTONE
POLIACCOPPIATO
NON RICICLABILE



IMBALLAGGI
POLIACCOPPIATI
NON RICICLABILI



Smaltimento:

In caso il prodotto non venisse più utilizzato dovrà essere portato nei centri di raccolta differenziata.



CATAS
TEST REPORT
307035